



NORMA FEDERAL

UTILIDAD Y APLICACIÓN

Sirve para convertir y extender una conexión en tres conectores, para conectar aparatos de bajo voltaje como, televisiones, radios, etc.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMP.	PZAS. EMP.
041452	265 N	Uso rudo 2.4 m. 2 x 16 3 Contactos	Fajilla	15
041453	266 N	Uso rudo 4.6 m. 2 x 16 3 Contactos	Fajilla	12
041454	267 N	Uso rudo 7.6 m. 2 x 16 3 Contactos	Fajilla	12
041455	268 N	Uso rudo 15.2 m. 2 x 16 3 Contactos	Fajilla	12
041456	269 N	Uso rudo 30.5 m. 2 x 16 3 Contactos	Fajilla	6

MATERIALES Y PROCESO DE FABRICACIÓN

MATERIA PRIMA. Alambre de calibre 16, Forro de PVC
CARACTERÍSTICA CRÍTICA.

PROCESO DE FABRICACIÓN

ORIGEN DEL PRODUCTO: E.U.A

ARGUMENTOS DE VENTA

- :: Fabricado en alambre de verdadero calibre 16, con doble forro interno y otro externo de PVC.
- :: Calibre 16 capacidad de 13 ampers.
- :: Triple contacto de PVC inyectado.

ELABORÓ

Ing. Adrián Rubio

REVISÓ

Ing. Adrián Rubio

APROBÓ

Lic. Rafael Castellanos