



NORMA FEDERAL

GGG-B-101b

UTILIDAD Y APLICACIÓN

Es una herramienta de múltiples usos, pero fundamentalmente se usa para abrir y desclavar cajas de madera utilizadas como empaque. Un extremo se usa como palanca para separar dos maderas clavadas y el otro extremo se usa para extraer de manera definitiva los clavos usados en las cajas de empaque y hasta para romper flejes.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PZAS. EMP.	A mm	B mm
303016	BU-46	Barreta sacaclavos 3/4" X 46 cm.	6	19	460
303017	BU-62	Barreta sacaclavos 3/4" X 62 cm.	6	19	620
303018	BU-76	Barreta sacaclavos 3/4" X 76 cm.	6	19	760

MATERIALES Y PROCESO DE FABRICACIÓN

MATERIA PRIMA. Fabricadas con acero hexagonal y acero SAE 1060

PROCESO DE FABRICACIÓN

ORIGEN DEL PRODUCTO: Nuestra Planta en Industrias Cabrera S.A., México

ARGUMENTOS DE VENTA

:: El acero de alto carbón y el "doble" tratamiento térmico de temple y revenido nos asegura una extraordinaria calidad que varios de la competencia no tienen pues independientemente de que sea importada, la fabrican con aceros de bajo carbon.

::COMPETENCIA: SURTEK, TRUPER, CELTA.

ELABORÓ

Ing. Adrián Rubio

REVISÓ

Ing. Adrián Rubio

APROBÓ

Lic. Rafael Castellanos